



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

opus.pl

Niszczarka profesjonalna

Niszczarka - IDEAL 3104



Marka: IDEAL EAN: 4019364619250

Numer katalogowy: 619250

Bardzo wydajne niszczarki dokumentów do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy. Safety Protection System, wielofunkcyjny przełącznik EASY_SWITCH oraz optyczny wskaźnik obciążenia silnika (ECC) powodują, że urządzenia te gwarantują profesjonalizm w połączeniu z wygodą użytkowania. Niszczą 30-32 kartek papieru w 2 stopniu tajności (DIN 66399).

Parametry techniczne

Marka: IDEAL

System cięcia: paskowy (S)

Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 28

Pojemność kosza na ścinki: 120 litrów

Poziom bezpieczeństwa - kategoria T: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria E: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria O: 0-2

Poziom bezpieczeństwa - kategoria H: brak

Niszczą płyty CD: tak

Odporna na spinacze biurowe: tak

Automatyczny START/STOP: tak

Automatyczne wyłączenie: nie

Kółka: tak

Waga netto: 52 kg

Wysokość: 930 mm

Głębokość: 470 mm

Gwarancja na urządzenie: 5 lat

Niszczą: A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD

Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych,

Szerokość ścinka: 4 mm

Szczelina podawcza dla papieru: 310 mm

Szczelina podawcza dla kart plastikowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²): 32

Poziom bezpieczeństwa - kategoria P: P-2

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx: Tx-2

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex: Ex-2

Poziom bezpieczeństwa - kategoria F: brak

Niszczą karty kredytowe: tak

Odporna na zszywki biurowe: tak

Automatyczny podajnik papieru: nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne

Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): tak

Rewers: automatyczny

Waga brutto: 57 kg

Szerokość: 538 mm

Gwarancja na noże tnące: dożywotnia

Typ: profesjonalna

Funkcje: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka,

automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)