



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

opus.pl

Niszczarka profesjonalna

Niszczarka - IDEAL 3104



Marka: IDEAL EAN: 4019364619267

Numer katalogowy: 619267

Bardzo wydajne niszczarki dokumentów do formatu A3 zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy.

Parametry techniczne

Marka: IDEAL

System cięcia: paskowo-odcinkowy (CC)

Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonej kartki (80 g/m²): 15

Pojemność kosza na ścinki: 120 litrów

Poziom bezpieczeństwa - kategoria T: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria E: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria O: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria H: brak

Niszczy płyty CD: nie

Odporna na spinacze biurowe: tak

Automatyczny START/STOP: tak

Automatyczne wyłączenie: nie

Kółka: tak

Waga netto: 52 kg

Wysokość: 930 mm

Głębokość: 470 mm

Gwarancja na urządzenie: 5 lat

Niszczy: A4, A3, karty kredytowe

Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych,

Szerokość ścinka: 2 x 15 mm

Szczelina podawcza dla papieru: 310 mm

Szczelina podawcza dla kart plastikowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonej kartki (70 g/m²): 17

Poziom bezpieczeństwa - kategoria P: P-5

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx: Tx-5

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex: Ex-4

Poziom bezpieczeństwa - kategoria F: F-2

Niszczy karty kredytowe: tak

Odporna na zszywki biurowe: tak

Automatyczny podajnik papieru: nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne

Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): tak

Rewers: automatyczny

Waga brutto: 57 kg

Szerokość: 538 mm

Gwarancja na noże tnące: dożywotnia

Typ: profesjonalna

Funkcje: automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrzętne kółka,

automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)