



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

opus.pl

Niszcarka profesjonalna

Niszcarka - IDEAL 4005



Marka: IDEAL EAN: 4019364684517

Numer katalogowy: 684517

Innowacyjna, nowoczesna, bardzo wydajna niszcarka biurowa, z dużym pojemnikiem na ścinki.

Parametry techniczne

Marka: IDEAL

System cięcia: paskowo-odcinkowy (SMC)

Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 12

Pojemność kosza na ścinki: 165 litrów

Poziom bezpieczeństwa - kategoria T: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria E: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria O: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria H: brak

Niszczy płyty CD: nie

Odporna na spinacze biurowe: nie

Automatyczny START/STOP: nie

Automatyczne wyłączenie: tak

Kółka: tak

Waga netto: 115 kg

Wysokość: 1010 mm

Głębokość: 590 mm

Gwarancja na urządzenie: 5 lat

Niszczy: A4, A3

Dodatkowe cechy niszcarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych,

Szerokość ścinka: 0,8 x 5 mm

Szczelina podawcza dla papieru: 405 mm

Szczelina podawcza dla kart plastikowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²): 13

Poziom bezpieczeństwa - kategoria P: P-7

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria F: F-3

Niszczy karty kredytowe: nie

Odporna na zszywki biurowe: nie

Automatyczny podajnik papieru: nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne

Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): tak

Rewers: automatyczny

Waga brutto: 120 kg

Szerokość: 640 mm

Gwarancja na noże tnące: 5 lat

Typ: profesjonalna

Funkcje: automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące,

automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)