



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

opus.pl

Niszczarka biznesowa

Niszczarka - OPUS TS 2215 CD / 4 x 38 mm



Marka: OPUS EAN: 5903868510405

Numer katalogowy: 510405

Niszczarka przeznaczona do średnich biur. Jednorazowo niszczy do 15 kartek papieru.

Parametry techniczne

Marka: OPUS

System cięcia: paskowo-odcinkowy (CC)

Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: 122 mm

Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 15

Pojemność kosza na ścinki: 28 litrów

Poziom bezpieczeństwa - kategoria T: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria E: brak

Poziom bezpieczeństwa - kategoria O: O-1

Poziom bezpieczeństwa - kategoria H: brak

Niszczy płyty CD: tak

Odporna na spinacze biurowe: tak

Automatyczny START/STOP: tak

Automatyczne wyłączenie: tak

Kółka: tak

Waga netto: 9.15 kg

Wysokość: 649 mm

Głębokość: 277 mm

Gwarancja na urządzenie: 2 lata

Niszczy: A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD

Dodatkowe cechy niszczarki: Autoczyszczenie - polega on na samoczynnym włączeniu się niszczarki do pracy „w przód”, a następnie do pracy „w tył”. Cykl ten zostanie powtórzony trzykrotnie, fotokomórka, automatyczne zatrzymanie w

Szerokość ścinka: 4 x 38 mm

Szczelina podawcza dla papieru: 225 mm

Szczelina podawcza dla kart plastikowych: brak osobnej szczeliny

Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²): 17

Poziom bezpieczeństwa - kategoria P: P-4

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx: Tx-1

Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex: Ex-2

Poziom bezpieczeństwa - kategoria F: brak

Niszczy karty kredytowe: tak

Odporna na zszywki biurowe: tak

Automatyczny podajnik papieru: nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: pojedyncze

Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): tak

Rewers: automatyczny

Waga brutto: 10.1 kg

Szerokość: 373 mm

Gwarancja na noże tnące: 2 lata

Typ: biznesowa

Funkcje: automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, skrętne kółka, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe,

przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers

zabezpieczenie przed przegrzaniem, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)