



	<b>3670 zł netto</b> 4514.1 zł brutto	<b>3293 zł netto</b> 4050.39 zł brutto	<b>3670 zł netto</b> 4514.1 zł brutto
Nazwa produktu	Niszczarka - IDEAL 2465 CC / 2 x 15 mm	Niszczarka - IDEAL 2465 / 4 mm	Niszczarka - IDEAL 2465 CC / 4 x 40 mm
Marka	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Szczelina podawcza dla papieru [mm]	240 mm	240 mm	240 mm
Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm]	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szczelina podawcza dla kart plastikowych	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szerokość ścinka [mm]	2 x 15 mm	4 mm	4 x 40 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m <sup>2</sup> )	11	21	15
Pojemność kosza na ścinki [l]	35 litrów	35 litrów	35 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P	P-5	P-2	P-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria T	brak	brak	-
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx	Tx-5	Tx-2	Tx-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria E	brak	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex	Ex-4	Ex-2	Ex-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O	brak	O-2	O-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F	F-2	brak	F-1
Poziom bezpieczeństwa - kategoria H	brak	brak	brak
Niszczy karty kredytowe	tak	tak	tak
Niszczy płyty CD	nie	tak	tak
Odporna na zszywki biurowe	tak	tak	tak
Odporna na spinacze biurowe	tak	tak	tak
Automatyczny podajnik papieru	nie	nie	nie
Automatyczny START/STOP	tak	tak	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne	podwójne	pojedyncze
Automatyczne wyłączenie	tak	tak	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak	tak	tak
Kółka	tak	tak	tak
Rewers	automatyczny	automatyczny	automatyczny
	fotokomórka, EASY SWITCH -	fotokomórka, EASY SWITCH -	fotokomórka, EASY SWITCH -

Dodatkowe cechy niszczarki	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
Waga netto [kg]	22.00	22.00	22.00
Waga brutto [kg]	23.40	23.40	23.40
Wysokość [mm]	635	635	635
Szerokość [mm]	395	395	395
Głębokość [mm]	291	291	291
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia
Gwarancja na urządzenie	5 lat	5 lat	5 lat
Niszczycy	A4, karty kredytowe	A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD
Typ	biznesowa	biznesowa	biznesowa
System cięcia	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowy (S)	paskowo-odcinkowy (CC)
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	13	24	18