# Porównanie produktów

| | **5397 zł netto**<br>6638.31 zł brutto | **4827 zł netto**<br>5937.21 zł brutto | **5397 zł netto**<br>6638.31 zł brutto |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 2503 CC / 2 x 15 mm | Niszczarka - IDEAL 2503 / 4 mm | Niszczarka - IDEAL 2503 CC / 4 x 40 mm |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 2 x 15 mm | 4 mm | 4 x 40 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²) | 10 | 20 | 15 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 75 litrów | 75 litrów | 75 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-5 | P-2 | P-4 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-5 | Tx-2 | Tx-4 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-4 | Ex-2 | Ex-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | brak | O-2 | O-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-2 | brak | F-1 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | tak |
| Niszczy płyty CD | nie | tak | tak |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | tak |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | tak |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | tak | tak | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodatkowe cechy niszczarki | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące |
| Waga netto [kg] | 30.50 | 30.00 | 30.50 |
| Waga brutto [kg] | 32.50 | 32.00 | 32.50 |
| Wysokość [mm] | 870 | 870 | 870 |
| Szerokość [mm] | 500 | 500 | 500 |
| Głębokość [mm] | 377 | 377 | 377 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczy | A4, karty kredytowe | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD |
| Typ | biznesowa | biznesowa | biznesowa |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowy (S) | paskowo-odcinkowy (CC) |
| Funkcje | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | - | 23 | 18 |