

Porównanie produktów



| | 12540 zł netto 15424.2 zł brutto | 14125 zł netto 17373.75 zł brutto | 14125 zł netto 17373.75 zł brutto | 15132 zł netto 18612.36 zł brutto | 15132 zł netto 18612.36 zł brutto |
|--|--|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 4003 - 6 mm | Niszczarka - IDEAL 4003 - 4 x 40 mm | Niszczarka - IDEAL 4003 - 2 x 15 mm | Niszczarka - IDEAL 4003 - 4 x 40 mm - automatyczna olejarka | Niszczarka - IDEAL 4003 - 2 x 15 mm - automatyczna olejarka |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 6 mm | 4 x 40 mm | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | 2 x 15 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m ²) | 39 | 32 | 15 | 32 | 15 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 165 litrów | 165 litrów | 165 litrów | 165 litrów | 165 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-2 | P-4 | P-5 | P-4 | P-5 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-2 | Tx-4 | Tx-5 | Tx-4 | Tx-5 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-3 | Ex-4 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | O-2 | O-3 | brak | O-3 | - |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | - | F-1 | F-2 | F-1 | F-2 |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | tak | tak | tak |
| Niszczy płyty CD | tak | tak | nie | tak | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | tak | tak | tak |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | tak | tak | tak |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| Waga netto [kg] | 75 | 75 | 81 | 75 | 81 |
| Waga brutto [kg] | 86 | 86 | 92 | 86 | 92 |
| Wysokość [mm] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Szerokość [mm] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Głębokość [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczycy | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowy (S) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) |
| Funkcje | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewery, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewery, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewery, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewery, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewery, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m ²) | 45 | 36 | 18 | 36 | 18 |



| | |
|--|--|
| | 21615 zł netto 26586.45 zł brutto |
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 4003 - 0,8 x 5 mm - automatyczna olejarka |
| Marka | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 400 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 0,8 x 5 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m ²) | 8 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 165 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-7 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | - |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | - |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | - |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-3 |
| Niszczy karty kredytowe | nie |
| Niszczy płyty CD | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak |
| Odporna na spinacze biurowe | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak |
| Kółka | tak |
| Rewers | automatyczny |
| Waga netto [kg] | 81 |
| Waga brutto [kg] | 92 |
| Wysokość [mm] | 945 |
| Szerokość [mm] | 640 |
| Głębokość [mm] | 550 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat |
| Niszczy | A4, A3 |

| | |
|--|--|
| Typ | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (SMC) |
| Funkcje | <p>automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m ²) | 9 |