Porównanie produktów







	11925 zł netto 14667.75 zł brutto	**13215 zł netto** 16254.45 zł brutto	**13925 zł netto** 17127.75 zł brutto	**14150 zł netto** 17404.5 zł brutto	**14905 zł netto** 18333.15 zł brutto
Nazwa produktu	Niszczarka - IDEAL 4003 - 6 mm	Niszczarka - IDEAL 4003 - 4 x 40 mm	Niszczarka - IDEAL 4003 - 2 x 15 mm	Niszczarka - IDEAL 4003 - 4 x 40 mm - automatyczna olejarka	Niszczarka - IDEAL 4003 - 2 x 15 mm - automatyczna olejarka
Marka	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Szczelina podawcza dla papieru [mm]	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm]	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szczelina podawcza dla kart plastikowych	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szerokość ścinka [mm]	6 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²)	39	32	15	32	15
Pojemność kosza na ścinki [l]	165 litrów	165 litrów	165 litrów	165 litrów	165 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx	Tx-2	Tx-4	Tx-5	Tx-4	Tx-5
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex	Ex-2	Ex-3	Ex-4	Ex-3	Ex-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O	O-2	O-3	brak	O-3	-
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F	-	F-1	F-2	F-1	F-2
Niszczy karty kredytowe	tak	tak	tak	tak	tak
Niszczy płyty CD	tak	tak	nie	tak	nie
Odporna na zszywki biurowe	tak	tak	tak	tak	tak
Odporna na spinacze biurowe	tak	tak	tak	tak	tak
Automatyczny podajnik papieru	nie	nie	nie	nie	nie
Automatyczny START/STOP	tak	tak	tak	tak	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne
Automatyczne wyłączenie	tak	tak	tak	tak	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak	tak	tak	tak	tak
Kółka	tak	tak	tak	tak	tak
Rewers	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Waga netto [kg]	75	75	81	75	81
Waga brutto [kg]	86	86	92	86	92
Wysokość [mm]	945	945	945	945	945
Szerokość [mm]	640	640	640	640	640
Głębokość [mm]	550	550	550	550	550
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia

Gwarancja na urządzenie	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Niszczy	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3, karty kredytowe	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3, karty kredytowe
Typ	profesjonalna	profesjonalna	profesjonalna	profesjonalna	profesjonalna
System cięcia	paskowy (S)	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowo-odcinkowy (CC)
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy), posiada silnik do pracy ciągłej	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy), posiada silnik do pracy ciągłej	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy), posiada silnik do pracy ciągłej	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy), posiada silnik do pracy ciągłej
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	45	36	18	36	18
Maksymalna ilość kartek w automatycznym podajniku (80 g/m²)	-	-	-	-	-



	20535 zł netto 25258.05 zł brutto
Nazwa produktu	Niszczarka - IDEAL 4003 - 0,8 x 5 mm - automatyczna olejarka
Marka	IDEAL
Szczelina podawcza dla papieru [mm]	400 mm
Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm]	brak osobnej szczeliny
Szczelina podawcza dla kart plastikowych	brak osobnej szczeliny
Szerokość ścinka [mm]	0,8 x 5 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²)	8
Pojemność kosza na ścinki [l]	165 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P	P-7
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx	-
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex	-
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O	-
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F	F-3
Niszczy karty kredytowe	nie
Niszczy płyty CD	nie
Odporna na zszywki biurowe	tak
Odporna na spinacze biurowe	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie
Automatyczny START/STOP	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne
Automatyczne wyłączenie	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak
Kółka	tak
Rewers	automatyczny
Waga netto [kg]	81
Waga brutto [kg]	92
Wysokość [mm]	945
Szerokość [mm]	640
Głębokość [mm]	550
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia
Gwarancja na urządzenie	5 lat
Niszczy	A4, A3

Typ	profesjonalna
System cięcia	paskowo-odcinkowy (SMC)
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, ręczny rewers, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy), posiada silnik do pracy ciągłej
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	9
Maksymalna ilość kartek w automatycznym podajniku (80 g/m²)	-