# Porównanie produktów

| | **7489 zł netto**<br>9211.47 zł brutto | **6708 zł netto**<br>8250.84 zł brutto | **7489 zł netto**<br>9211.47 zł brutto | **9792 zł netto**<br>12044.16 zł brutto | **11356 zł netto**<br>13967.88 zł brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 2604 CC / 2 x 15 mm | Niszczarka - IDEAL 2604 / 4 mm | Niszczarka - IDEAL 2604 CC / 4 x 40 mm | Niszczarka - IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm | Niszczarka - IDEAL 2604 SMC / 0,8 x 5 mm |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 2 x 15 mm | 4 mm | 4 x 40 mm | 0,8 x 12 mm | 0,8 x 5 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²) | 15 | 28 | 23 | 8 | 6 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 100 litrów | 100 litrów | 100 litrów | 100 litrów | 100 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-5 | P-2 | P-4 | P-6 | P-7 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-5 | Tx-2 | Tx-4 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-4 | Ex-2 | Ex-3 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | brak | O-2 | O-3 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-2 | brak | F-1 | F-3 | F-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak | brak | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | tak | nie | nie |
| Niszczy płyty CD | nie | tak | tak | nie | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | tak | nie | nie |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | tak | nie | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodatkowe cechy niszczarki | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące |
| Waga netto [kg] | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| Waga brutto [kg] | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| Wysokość [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Szerokość [mm] | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Głębokość [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | 5 lat | 5 lat |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczy | A4, karty kredytowe | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4 | A4 |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowy (S) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (MC) | paskowo-odcinkowy (SMC) |
| Funkcje | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | 17 | 32 | 27 | 10 | 7 |

| | **8275 zł netto**<br>10178.25 zł brutto | **8275 zł netto**<br>10178.25 zł brutto | **10508 zł netto**<br>12924.84 zł brutto | **12115 zł netto**<br>14901.45 zł brutto |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 2604 CC / 2 x 15 mm - automatyczna olejarka | Niszczarka - IDEAL 2604 CC / 4 x 40 mm - automatyczna olejarka | Niszczarka - IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm - automatyczna olejarka | Niszczarka - IDEAL 2604 MC / 0,8 x 5 mm - automatyczna olejarka |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | 0,8 x 12 mm | 0,8 x 5 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²) | 15 | 23 | 8 | 6 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 100 litrów | 100 litrów | 100 litrów | 100 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-5 | P-4 | P-6 | P-7 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-5 | Tx-4 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-4 | Ex-3 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | brak | O-3 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-2 | F-1 | F-3 | F-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | nie | nie |
| Niszczy płyty CD | nie | tak | nie | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | nie | nie |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | nie | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | tak | tak | tak | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dodatkowe cechy niszczarki | zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące |
| Waga netto [kg] | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| Waga brutto [kg] | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| Wysokość [mm] | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Szerokość [mm] | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Głębokość [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | 5 lat | 5 lat |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczy | A4, karty kredytowe | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4 | A4 |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (MC) | paskowo-odcinkowy (SMC) |
| Funkcje | automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | 17 | 27 | 10 | 7 |