

Porównanie produktów



| | 8236 zł netto 10130.28 zł brutto | 7517 zł netto 9245.91 zł brutto | 8236 zł netto 10130.28 zł brutto | 9161.85 zł netto 11269.08 zł brutto | 8912 zł netto 10961.76 zł brutto |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 3104 CC / 2 x 15mm | Niszczarka - IDEAL 3104 / 4 mm | Niszczarka - IDEAL 3104 CC / 4 x 40mm | Niszczarka - IDEAL 3104 SMC / 0,8 x 5 mm | Niszczarka - IDEAL 3104 CC / 2 x 15 mm - automatyczna olejarka |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 2 x 15 mm | 4 mm | 4 x 40 mm | 0,8 x 5 mm | 2 x 15 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m ²) | 15 | 28 | 23 | 6 | 15 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 120 litrów | 120 litrów | 120 litrów | 120 litrów | 120 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-5 | P-2 | P-4 | P-7 | P-5 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-5 | Tx-2 | Tx-4 | brak | Tx-5 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-4 | Ex-2 | Ex-3 | brak | Ex-4 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | brak | O-2 | O-3 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-2 | brak | F-1 | F-3 | F-2 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak | brak | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | tak | nie | tak |
| Niszczy płyty CD | nie | tak | tak | nie | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | tak | nie | tak |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | tak | nie | tak |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | nie | nie | nie | tak | nie |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY | fotokomórka, EASY | fotokomórka, EASY | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Dodatkowe cechy niszczarki | SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące, Twin Drive - system minimalizujący drgania w zespole napędowym n | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące |
| Waga netto [kg] | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| Waga brutto [kg] | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| Wysokość [mm] | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Szerokość [mm] | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Głębokość [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | 5 lat | dożywotnia |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczycy | A4, A3, karty kredytowe | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3 | A4, A3, karty kredytowe |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowy (S) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (CC) |
| Funkcje | automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, Twin Drive - system minimalizujący drgania w zespole napędowym niszczarki, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepięlenia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m ²) | 17 | 32 | 27 | 7 | 17 |



| | 8912 zł netto 10961.76 zł brutto | 13025 zł netto 16020.75 zł brutto |
|--|---|--|
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 3104 CC / 4 x 40mm - automatyczna olejarka | Niszczarka - IDEAL 3104 SMC / 0,8 x 5 mm - automatyczna olejarka |
| Marka | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 310 mm | 310 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 4 x 40 mm | 0,8 x 5 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m ²) | 23 | 6 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 120 litrów | 120 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-4 | P-7 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-4 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-3 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | O-3 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-1 | F-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | nie |
| Niszczy płyty CD | tak | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | nie |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wylączenie | tak | tak |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak |
| Kółka | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany | fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół |

| | | |
|---|--|--|
| Dodatkowe cechy niszczarki | <p>przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące</p> | <p>zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące, Twin Drive - system minimalizujący drgania w zespole napędowym n</p> |
| Waga netto [kg] | 52.00 | 52.00 |
| Waga brutto [kg] | 57.00 | 57.00 |
| Wysokość [mm] | 930 | 930 |
| Szerokość [mm] | 538 | 538 |
| Głębokość [mm] | 470 | 470 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | 5 lat |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat |
| Niszczący | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3 |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (SMC) |
| Funkcje | <p>automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> | <p>automatyczna olejarka, automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepelnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, Twin Drive - system minimalizujący drgania w zespole napędowym niszczarki, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | 27 | - |