# Porównanie produktów

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **20680 zł netto**<br>25436.4 zł brutto | **16280.81 zł netto**<br>20025.4 zł brutto | **19680 zł netto**<br>24206.4 zł brutto | **31496 zł netto**<br>38740.08 zł brutto |
| Nazwa produktu | Niszczarka - IDEAL 3105 CC / 2 x 15mm | Niszczarka - IDEAL 3105 / 6 mm | Niszczarka - IDEAL 3105 CC / 4 x 40mm | Niszczarka - IDEAL 3105 SMC / 0,8 x 5mm |
| Marka | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL |
| Szczelina podawcza dla papieru [mm] | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm] | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szczelina podawcza dla kart plastikowych | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny | brak osobnej szczeliny |
| Szerokość ścinka [mm] | 2 x 15 mm | 6 mm | 4 x 40 mm | 0,8 x 5 mm |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²) | 26 | 47 | 39 | 10 |
| Pojemność kosza na ścinki [l] | 140 litrów | 140 litrów | 140 litrów | 140 litrów |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria P | P-5 | P-2 | P-4 | P-7 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria T | brak | brak | T-4 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx | Tx-5 | Tx-2 | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria E | brak | brak | brak | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex | Ex-4 | Ex-2 | Ex-3 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria O | O-4 | O-2 | O-3 | brak |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria F | F-2 | - | F-1 | F-3 |
| Poziom bezpieczeństwa - kategoria H | brak | brak | brak | brak |
| Niszczy karty kredytowe | tak | tak | tak | nie |
| Niszczy płyty CD | tak | tak | tak | nie |
| Odporna na zszywki biurowe | tak | tak | tak | nie |
| Odporna na spinacze biurowe | tak | tak | tak | nie |
| Automatyczny podajnik papieru | nie | nie | nie | nie |
| Automatyczny START/STOP | tak | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | podwójne | podwójne | podwójne | podwójne |
| Automatyczne wyłączenie | nie | nie | nie | nie |
| Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | tak | tak | tak | tak |
| Kółka | tak | tak | tak | tak |
| Rewers | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - | fotokomórka, EASY SWITCH - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dodatkowe cechy niszczarki | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące | wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące |
| Waga netto [kg] | 102 | 102.00 | 102 | 102.00 |
| Waga brutto [kg] | 107 | 107.00 | 107 | 107.00 |
| Wysokość [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Szerokość [mm] | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Głębokość [mm] | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Gwarancja na noże tnące | dożywotnia | dożywotnia | dożywotnia | 5 lat |
| Gwarancja na urządzenie | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Niszczy | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD | A4, A3 |
| Typ | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna | profesjonalna |
| System cięcia | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowy (S) | paskowo-odcinkowy (CC) | paskowo-odcinkowy (SMC) |
| Funkcje | automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) | automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrętne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |
| Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | 30 | 55 | 45 | 12 |
| Maksymalna ilość kartek w automatycznym podajniku (80 g/m²) | - | - | - | - |