

Porównanie produktów



	20680 zł netto 25436.4 zł brutto	16280.81 zł netto 20025.4 zł brutto	19680 zł netto 24206.4 zł brutto	31496 zł netto 38740.08 zł brutto
Nazwa produktu	Niszcarka - IDEAL 3105 CC / 2 x 15mm	Niszcarka - IDEAL 3105 / 6 mm	Niszcarka - IDEAL 3105 CC / 4 x 40mm	Niszcarka - IDEAL 3105 SMC / 0,8 x 5mm
Marka	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Szczelina podawcza dla papieru [mm]	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm]	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szczelina podawcza dla kart plastikowych	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szerokość ścinka [mm]	2 x 15 mm	6 mm	4 x 40 mm	0,8 x 5 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²)	26	47	39	10
Pojemność kosza na ścinki [l]	140 litrów	140 litrów	140 litrów	140 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P	P-5	P-2	P-4	P-7
Poziom bezpieczeństwa - kategoria T	brak	brak	T-4	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx	Tx-5	Tx-2	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria E	brak	brak	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex	Ex-4	Ex-2	Ex-3	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O	O-4	O-2	O-3	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F	F-2	-	F-1	F-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria H	brak	brak	brak	brak
Niszczy karty kredytowe	tak	tak	tak	nie
Niszczy płyty CD	tak	tak	tak	nie
Odporna na zszywki biurowe	tak	tak	tak	nie
Odporna na spinacze biurowe	tak	tak	tak	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie	nie	nie	nie
Automatyczny START/STOP	tak	tak	tak	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne
Automatyczne wylączenie	nie	nie	nie	nie
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak	tak	tak	tak
Kółka	tak	tak	tak	tak
Rewers	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
	fotokomórka, EASY SWITCH -	fotokomórka, EASY SWITCH -	fotokomórka, EASY SWITCH -	fotokomórka, EASY SWITCH -

Dodatkowe cechy niszczarki	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
Waga netto [kg]	102.00	102.00	102.00	102.00
Waga brutto [kg]	107.00	107.00	107.00	107.00
Wysokość [mm]	1020	1020	1020	1020
Szerokość [mm]	548	548	548	548
Głębokość [mm]	590	590	590	590
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia	5 lat
Gwarancja na urządzenie	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Niszczczy	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3, karty kredytowe, płyty CD/DVD	A4, A3
Typ	profesjonalna	profesjonalna	profesjonalna	profesjonalna
System cięcia	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowy (S)	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowo-odcinkowy (SMC)
Funkcje	automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczna olejarka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, ECC - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	30	55	45	12