

Porównanie produktów



	3411.22 zł netto 4195.8 zł brutto	2960 zł netto 3640.8 zł brutto	3240 zł netto 3985.2 zł brutto	4833 zł netto 5944.59 zł brutto	5759 zł netto 7083.57 zł brutto
Nazwa produktu	Niszczarka - EBA 1624 C / 2 x 15 mm	Niszczarka - EBA 1624 S / 4 mm	Niszczarka - EBA 1624 C / 4 x 40 mm	Niszczarka - EBA 1624 CC / 0,8 x 12 mm	Niszczarka - EBA 1624 CCC / 0,8 x 5 mm
Marka	EBA	EBA	EBA	EBA	EBA
Szczelina podawcza dla papieru [mm]	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych [mm]	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szczelina podawcza dla kart plastikowych	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny	brak osobnej szczeliny
Szerokość ścinka [mm]	2 x 15 mm	4 mm	4 x 40 mm	0,8 x 12 mm	0,8 x 5 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²)	10	18	13	5	4
Pojemność kosza na ścinki [l]	35 litrów	35 litrów	35 litrów	35 litrów	35 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P	P-5	P-2	P-4	P-6	P-7
Poziom bezpieczeństwa - kategoria T	brak	brak	brak	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx	Tx-5	Tx-2	Tx-4	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria E	brak	brak	brak	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex	Ex-4	Ex-2	Ex-3	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria O	brak	brak	brak	brak	brak
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F	F-2	brak	F-1	F-3	F-3
Poziom bezpieczeństwa - kategoria H	brak	brak	brak	brak	brak
Niszczy karty kredytowe	tak	tak	tak	nie	nie
Niszczy płyty CD	nie	nie	nie	nie	nie
Odporna na zszywki biurowe	tak	tak	tak	nie	nie
Odporna na spinacze biurowe	tak	tak	tak	nie	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie	nie	nie	nie	nie
Automatyczny START/STOP	tak	tak	tak	tak	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne
Automatyczne wyłączenie	tak	tak	tak	tak	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak	tak	tak	tak	tak
Kółka	tak	tak	tak	tak	tak
Rewers	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
	fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny	EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany	fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny	fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny	

Dodatkowe cechy niszczarki	podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące	-
Waga netto [kg]	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Waga brutto [kg]	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50
Wysokość [mm]	635	635	635	635	635
Szerokość [mm]	395	395	395	395	395
Głębokość [mm]	291	291	291	291	291
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia	5 lat	5 lat
Gwarancja na urządzenie	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Niszczy	A4, karty kredytowe	A4, karty kredytowe	A4	A4	-
Typ	osobista	osobista	osobista	osobista	-
System cięcia	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowy (S)	paskowo-odcinkowy (CC)	paskowo-odcinkowy (CC)	-
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepiętnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, hartowane stalowe noże tnące, skrotne kółka, automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	-
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	12	21	15	6	-